

Hersteller/Modell	Orderman Max2 + Max2plus
Display	hoch transflektive, sonnenlichttaugliche Grafiktechnologie mit einer Auflösung von 160 x 160 Bildpunkten und einstellbarer LED-Hinterleuchtung.
Menükarte	mit Hinterleuchtung. Bedruckbar mit bis zu 60 Warengruppen bzw. Schnellbonierfeldern. Über Menükarten-Verschluss leicht wechselbar.
Gehäuse	Hoch widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse, schlagfest und bruchstabil, die Oberfläche ist mit einer Poly-Carbonatschicht überzogen.
Abmessung	180 x 86 x 24 mm. Gewicht: Max2: Gerät 200 g, Akku 60 g / Max2plus: Gerät 210 g, Akku 60 g.
Betriebsdauer	bis zu 18 Stunden Dauer-Online – abhängig von der Einstellung der Hinterleuchtung.
Ladezeit akku	mit Netzgerät am Orderman: ca. 4 Std. / in der Ladestation: ca. 1 Std.
Reichweite / in Gebäuden	bis zu 50 m / im Freien: bis zu 300 m /
Basisstation 2	Flächenabdeckung in Gebäuden: bis zu 7.800 m ² .
Datenübertragung	bidirektional, im gebührenfreien ISM-Band.
Funkleistung	10 mW.
Bluetooth	Bluetooth V1.1 – Klasse 2 (nur Max2plus).
Feuchtigkeit	Wasserfest IPX4.
Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C.
Lager Temperatur	-10 °C bis +60 °C.

Die Kassensysteme Ebner GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit/Vollständigkeit der Daten. Alle technischen Beschreibungen sind den Herstellerangaben entnommen und können nicht als Grundlage für einen Kaufvertrag mit der Kassensysteme Ebner GmbH herangezogen werden. Druckfehler vorbehalten.

Fallsicherheit	mehrmals aus 1,2 m.
Akku	Lithium-Ionen-Technologie.
Lieferumfang	Orderman Max2 inkl. Akku 2 Stk. Orderman Touch-Pen Steckernetzgerät 2 x A5 Menükartenfolien (zum Selbstbedrucken).
Optionen Max2plus	Card Swipe (Magnetkartenleser) Legic RFID mit ISO-Standard Ordercard Gürteldrucker.

Die Kassensysteme Ebner GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit/Vollständigkeit der Daten. Alle technischen Beschreibungen sind den Herstellerangaben entnommen und können nicht als Grundlage für einen Kaufvertrag mit der Kassensysteme Ebner GmbH herangezogen werden. Druckfehler vorbehalten.